

Product blad ACO Seal

ACO Seal is een universele ééncomponentige afdichtingskit op basis van MSP.

Specifieke eigenschappen:

- Goed hechtende 1-component kit, kan zonder primer verwerkt worden, hecht goed aan steen, beton tegelwerk, metalen en andere materialen.
- Hoog standvermogen, goede aanvangshechting en hoge eindsterkte.
- Bevat geen oplosmiddelen, siliconen, isocyaanaten en PVC.
- Mag gebruikt worden in ruimtes waar volgens HACCP wordt gewerkt.
- Schimmelwerend volgens EN/NEN/DIN/ISO 846
- Toepasbaar voor bouw, industrie en voedingsmiddelenindustrie

Verwerking:

- Ondergrond schoonmaken en ontvetten.
- Verwerken met normale kitspuit.
- Na aanbrengen de kit indien nodig met een spatel egaliseren

Technische gegevens:

Dichtheid	: ca 1420 kg/m ³
Vaste stof gehalte	: 100%
Velvorming bij 20°C	: na ca 8 minuten
Kleefvrijheid	: na ca 4 uur
Doorhardingssnelheid	: 4 mm / 24 uur
Maximale vervorming	: 10%
Volumeverandering vlgs DIN 52451	: ca 4,5 %
Hardheid in Shore A vlgs DIN 53505	: ca 55%
Modulus bij 10% rek	: 1,5 MPa (DIN 53504)
Trek bij breuk	: 2,6 MPa (DIN 53504)
Rek bij breuk	: 275% (DIN 53504)
Verwerkingstemperatuur	: minimaal + 5° C
Opslagtemperatuur	: minimaal + 5° C, maximaal + 30° C
Verwerkingstemperatuur	: minimaal + 5° C
Temperatuurbestendigheid	: - 40° C tot + 100°C
Houdbaarheid	: 12 maanden in ongeopende verpakking

Bestelinformatie: Verpakt in kokers van 290 ml, 24 kokers per doos

